

miro-haft/krepp color

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekreppt, farbig



miro-haft/krepp color ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.



Ab Januar 2011 auch in lila und schwarz im Programm.

Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

Bestellinformationen:

(Länge gedehnt)

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	63006	1215553	ca. 20m	1 St.
8cm	63008	1215576	ca. 20m	1 St.
10cm	63010	1215582	ca. 20m	1 St.
6cm	63706	1212603	ca. 20m	1 St.
8cm	63708	1212626	ca. 20m	1 St.
10cm	63710	1212595	ca. 20m	1 St.
6cm	63806	1212655	ca. 20m	1 St.
8cm	63808	1212661	ca. 20m	1 St.
10cm	63810	1212649	ca. 20m	1 St.
6cm	63906	1212709	ca. 20m	1 St.
8cm	63908	1212721	ca. 20m	1 St.
10cm	63910	1212684	ca. 20m	1 St.
6cm	63306	7698624	ca. 20m	1 St.
8cm	63308	7698647	ca. 20m	1 St.
10cm	63310	7698707	ca. 20m	1 St.
6cm	63106	7698699	ca. 20m	1 St.
8cm	63108	7698676	ca. 20m	1 St.
10cm	63110	7698618	ca. 20m	1 St.

Materialzusammensetzung:

72% Baumwolle

28% Polyamid

Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):

60%

Sterilisation:

unsteril

waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

CE

Zolltarifnummer:

3005.9050

Haltbarkeit:

3 Jahre

Klassifizierung:

I unsteril

Anhang:

I und VII,
nach RL 93/42 EWG

Regel:

1

**Produkt zum
einmaligen Gebrauch**

ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten, sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.